


# Produktdatenblatt FES220

Schutzschrank  
für Feuerlöscher



Schutzschrank, Unterputzschrank zum Einstellen eines Handfeuerlöschers.

**FES220**  
Unterputz, FLS



Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
FES220	300	700	220	320	720	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.



## Schutzschrank zum Einstellen eines tragbaren Feuerlöschers

Unterputzschrank

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türe:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Multifunktionsdrehgriff
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F001, selbstklebend

### Abmessungen

b 300 x h 700 x t 220 mm

### Nischenmaße

b 320 x h 720 x t 230 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

FES220

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, E-Mail info@bst.at, Web www.bst.at

