


Produktdatenblatt BANA-V100FF

Kombitrenner gemäß TRVB 128
mit VdS-Anerkennung



Vorrichtung zum Trennen von Leitungssystemen mit unterschiedlichen Wasserqualitäten, Typ BA gemäß EN 1717, Ausführung mit drei Bereichen; geeignet zum hygienischen Schutz von Trinkwasser vor Wasser der Kategorie 4.

BANA-V100FF
Systemtrenner
Österreich



Modell	L	H	T
BANA-V100FF	660	520	220

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Ausschreibungstext umseitig.



Systemtrenner BANA-V100FF gemäß TRVB 128

Rohrtrenner Typ BA nach ÖN EN 1717 mit VdS-Anerkennung

Technische Daten hydraulischer Teil

- Nennweite: DN 100, Vordruck max. 10,0 bar, Betriebsdruck min. 1,5 bar
- Medium: Wasser, Betriebstemperatur: 5 bis 65 °C
- Anschlüsse: Flansch-Flansch, Ablauf DN150
- Gehäuse: Sphäroguß, pulverbeschichtet mit Polyamid
- Rückflussverhinderer: entzinkungsbeständiges Messing
- Ablassventil: Messing mit Edelstahlsitz
- Dichtungen, Membrane: EPDM
- Drucksteuerleitung aus Polyethylen mit Edelstahl Umflechtung
- Kugelhähne: Messing verchromt

Technische Daten elektrischer Teil

- Schaltschrank aus Kunststoff mit Schließeinrichtung und Leuchtanzeigen 280 × 280 × 210 mm (B × H × T), Schutzart IP 54, Betriebsspannung 230 V, 50 Hz, Stromversorgung Schalt-
netzteil integriert, anschlussfertig verkabelt
- Auswerteelektronik nach TRVB 128: komplett verdrahtete, programmierbare Mikroprozess-
steuerung mit Klartextanzeige und Updatemöglichkeit: Meldung für Betriebsbereitschaft,
Armatur betätigt und Störung über potentialfreie Wechslerkontakte; Leuchtmelder für Be-
triebsbereitschaft, Armatur betätigt, Störung, Wartung; Resettaster zur Störungsquittierung;
Klartextanzeige der Betriebszustände: Betrieb, Alarm betätigt, Alarm Störung, Wartung

Zubehör

- Verschlussstopfen, Anschlüsse für die Prüfeinrichtungen
- Drucktransmitter auf der Eingangsseite
- Durchflussmesser auf der Ausgangsseite
- Automatische Spül- und Prüfeinrichtung

Einbaulage: waagrecht mit Abfluss nach unten, vorzugsweise in Fußbodennähe
für Wartungsarbeiten leicht zugänglich; Mindestabstände nach oben
500 mm, seitlich 150 mm

Gesamtgewicht ca: 46 kg

Abmessungen: L 660 × H 520 × T 220 mm

Fabrikat: BST

Modell: BANA-V100FF

Liefernachweis: BST, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11
E-Mail info@bst.at, WWW <http://www.bst.at/>

