

Membrandruckbehälter für Löschwasseranlagen

Bezeichnung	Abbildung
-------------	-----------

Membrandruckausdehnungsgefäß für Wasserversorgungsanlagen, die nicht den Anforderungen der DIN 1988 unterliegen, z. B. Feuerlösch- und Betriebswassersysteme, Fußbodenheizungen. Zulassung gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.

- Membran nach DIN EN 13831,
- wasserführende Teile korrosionsgeschützt,
- außen beschichtet.

<p>MDB 8 l blau 25 bar</p> <p>Nennvolumen: 8 Liter Nutzvolumen max: 6 Liter zul. Betriebstemperatur: 70 °C zul. Betriebsüberdruck: 25 bar Gasvordruck werksseitig: 4 bar Durchmesser: 206 mm Höhe: 315 mm Leergewicht: 3,5 kg Systemanschluss: G 3/4" Farbe: blau</p>	
---	---

<p>MDB 25 l blau 16 bar</p> <p>Nennvolumen: 25 Liter Nutzvolumen max: 18,7 Liter zul. Betriebstemperatur: 70 °C zul. Betriebsüberdruck: 16 bar Gasvordruck werksseitig: 4 bar Durchmesser: 280 mm Höhe: 490 mm Leergewicht: 4,2 kg Systemanschluss: G 3/4" Farbe: blau</p>	
--	--

