Membrandruckbehälter für Trinkwasseranlagen

MDB-T

Membrandruckbehälter

Membrandruckausdehnungsgefäß für Trinkwassererwärmungs-, Wasserversorgungs- und Druckerhöhungsanlagen. Gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5, DIN EN 13831 bzw. DIN-DVGW. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 97/23/EG.

- Membran nach KTW-C, W 270,
- wasserführende Teile korrosionsgeschützt,
- Außen-/Innenbeschichtung, innen nach KTW-A, außen Farbe grün,
- Gasvordruck werksseitig: 4 bar
- Systemanschluss: G ¾″.

Bezeichnung	Abbildung
MDB-8 l grün 25 bar Nennvolumen: 8 Liter, Nutzvolumen max: 6 Liter, zul. Betriebstemperatur: 70 °C, zul. Betriebsüberdruck: 25 bar, Durchmesser: 206 mm, Höhe: 330 mm, Leergewicht: 9 kg	
MDB-18 l grün 10 bar Nennvolumen: 18 Liter, Nutzvolumen max: 13,5 Liter, zul. Betriebstemperatur: 70 °C, zul. Betriebsüberdruck: 10 bar, Durchmesser: 280 mm, Höhe: 395 mm, Leergewicht: 4,7 kg	