


Löschwasserentnahmen

Bezeichnung	Abbildung									
<p>Schlauchanschlussventil mit Festkupplung</p> <p>Ventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing</p> <p>Eingang: R ...” AG, Abgang: R ...” AG, Gewinde DIN ISO 228-1, aufgeschraubte Festkupplung aus Leichtmetall</p> <table border="0"> <tr> <td>Gewinde</td> <td>Kupplung</td> <td>Bestellnummer</td> </tr> <tr> <td>2”</td> <td>C</td> <td>10613016160004161</td> </tr> <tr> <td>2½”</td> <td>B</td> <td>10613020200004201</td> </tr> </table>	Gewinde	Kupplung	Bestellnummer	2”	C	10613016160004161	2½”	B	10613020200004201	
Gewinde	Kupplung	Bestellnummer								
2”	C	10613016160004161								
2½”	B	10613020200004201								
<p>Schlauchanschlussventil</p> <p>Ventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing</p> <p>Eingang: R ...” AG, Abgang: R ...” AG, Gewinde DIN ISO 228-1</p> <table border="0"> <tr> <td>Gewinde</td> <td>Bestellnummer</td> </tr> <tr> <td>2”</td> <td>10613316160001</td> </tr> <tr> <td>2½”</td> <td>10613020200004</td> </tr> </table>	Gewinde	Bestellnummer	2”	10613316160001	2½”	10613020200004				
Gewinde	Bestellnummer									
2”	10613316160001									
2½”	10613020200004									
<p>Schlauchanschlussventil 1 Zoll</p> <p>Ventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing, inklusive Rückflussverhinderer und Belüftungsventil als Sicherungskombination HD nach EN 1717</p> <p>Eingang: R 1” AG, Abgang: R 1” AG, Gewinde DIN ISO 228-1</p> <p>Bestellnummer: 10616608080004</p>										
<p>Schlauchanschlussventil 1 Zoll</p> <p>Ventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing</p> <p>Eingang: R 1” AG, Abgang: R 1” AG, Gewinde DIN ISO 228-1</p> <p>Bestellnummer: 10613008080004</p>										



Bezeichnung	Abbildung
<p>Schlauchanschlussventil 1½ Zoll</p> <p>Ventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing</p> <p>Eingang: R 1½" AG, Abgang: R 1½" AG, Gewinde DIN ISO 228-1</p> <p>Bestellnummer: 10613012120004</p>	
<p>Schlauchanschlussventil 1¼ zu 1 Zoll</p> <p>Ventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing</p> <p>Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG, Gewinde DIN ISO 228-1</p> <p>Bestellnummer: 10613010080004</p>	
<p>Entnahmearmatur - zum Schlauchanschluss in DEUTSCHLAND</p> <p>Armatur gemäß DIN 14461-5, Abgang drehbarer 90° Krümmer und aufgeschraubte C-Festkupplung und C-Blindkupplung aus Leichtmetall, Stahlteile aus nichtrostendem Stahl, inklusive Montageverschraubung gemäß DIN 14461-5 aus Messing</p> <p>Eingang: R 2" IG, Abgang: R 2" AG, Gewinde DIN ISO 228-1</p> <p>Bestellnummer: 10613316160001</p>	

