

Blindkupplungen mit Kette

Kupplungen System Storz für Feuerwehren,
mobile Wasserversorgung und Industrie



Blindkupplungen mit Kette

für Flüssigkeiten, Pulver und Granulate


Werkstoffe (Knaggen/Dichtring):

Aluminiumlegierung: Endziffer 0 (PN 10) oder 1 (PN 16) der Artikelnummer,
Dichtung aus Nitrilkautschuk schwarz oder weiß

Kupferlegierung: Endziffer 4 der Artikelnummer, Dichtung aus Nitrilkautschuk schwarz oder weiß

Edelstahl: Endziffer 6 der Artikelnummer, Dichtung aus Viton

D = nur für Druckbetrieb / DS = für Druck- und Saugbetrieb



Nenngröße	Knaggenabstand b (mm)	Baulänge L (mm)	Gewicht (kg)	Hinweise	Artikelnummer
25=D-DS	31	28	0,090	DIN 14 310	100308001
25=D-DS	31	28	0,255		100308004
25=D-DS	31	28	0,200		100308006
32-DS	44	32	0,115		100310001
38-DS	51	35	0,195		100312001
38-DS	51	35	0,540		100312004
52=C-DS	66	43	0,355	gegossen PN 10	100316000
52=C-DS	66	43	0,355	DIN 14311	100316001
52=C-DS	66	43	0,800		100316004
52=C-DS	66	43	0,760		100316006
75=B-DS	89	45	0,515	gegossen PN 10	100320000
75=B-DS	89	45	0,525	DIN 14312	100320001
75=B-DS	89	45	1,200		100320004
75=B-DS	89	45	1,250		100320006
90-DS	105	45	0,750		100324001
100-DS	115	47	0,950		100328001
100-DS	115	47	2,540	gegossen PN 10	100328004
100-DS	115	47	2,600		100328006
110=A-DS	133	48	1,300	gegossen PN 10	100329000
110=A-DS	133	48	1,290	DIN 14313	100329001
110=A-DS	133	48	2,900		100329006
125-DS	148	52	1,610		100330001
125-DS	148	52	4,800		100330006
150-DS	160	56	2,350	mit 3 Knaggen	100332001
150-DS	160	56	7,600	mit 3 Knaggen	100332006
205-DS	220	75	4,220	gegossen PN 10	100334000
250-DS	278	82	7,900	gegossen PN 10	100336000

