

Hohlstrahlrohre

Strahlrohre für Feuerwehr,
Gewerbe und Industrie



Hohlstrahlrohre

Bezeichnung	Abbildung
<p>Turbospritze 2235, C</p> <p>C-Hohlstrahlrohr nach EN 15182-2, mit Haltegriff; Wasserdurchfluss verstellbar 60/130/235 l/min; mit Storz C-Drehkupplung; Voll- und Sprühstrahl stufenlos verstellbar, Spülstellung; effektive Wurfweite 31 m bei 235 l/min; mit zusätzlichem rotierenden Zahnring; eingestellte Durchflussmenge und Strahlform kann auch mit dem Feuerwehreinsatzhandschuh ertastet werden.</p> <p>Hersteller: AWG, Typ: T 2235, Bestellnummer: 101202351611</p>	
<p>Stützkrümmer für C-Strahlrohre</p> <p>Zum Umlenken des Rückstoßes oder Verlegen von Schläuchen über scharfe Kanten.</p> <p>Hersteller: AWG, Bestellnummer: 101903991611</p>	
<p>Schaumaufsatz Mittelschaum</p> <p>Zum Aufsetzen auf Turbospritzen der Serie 2000. Verwendbar für alle gängigen Mehrbereichs- und filmbildenden Schäume. Verschäumungszahl erzielbar zwischen 0- und 20-fach, abhängig von Voll- oder Sprühstrahleinstellung der Turbospritze.</p> <p>Hersteller: AWG, Bestellnummer: 92,30389233</p>	

